

CONFEZIONATRICI TERMORETRAIBILI A TECNOLOGIA SEMPLIFICATA

SIMPLIFIED HEAT-SHRINKING WRAPPING MACHINES

Bassi consumi elettrici

Dimensioni contenute

**Low electrical
consumption**

Small dimensions

**1 SOLO OPERATORE
ONLY 1 OPERATOR**



DIBIPACK 3246 STC

DIBIPACK 4255 STC

Ottime prestazioni

Costi contenuti

High performances

Low costs

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS	3246 STC	4255 STC
Tensione di alimentazione / Power supply	230 V - 1 Ph	230 V - 1 Ph
Potenza installata / Power required	kW 2,1	kW 3
Dimensioni ingombro / Overall dimensions L x W	mm 1120x680	mm 1270x780
H. piano lavoro (su carrello) / Working plate height (on stand)	920 mm	920 mm
Peso macchina / Machine weight	kg 71	kg 87
Area di saldatura / Sealing area W x L	mm 320x460	mm 420x550
Altezza max. prodotto / Max. product height	mm 200	mm 200
Sistema di saldatura a impulso / Impulse sealing system	lama inferiore / bottom blade	
Dimensioni max. bobina / Max. roll dimensions DIA x W	mm 250x470	mm 250x600
Produttività / Output	4-6 pz./pcs. min	4-6 pz./pcs. min
Magnete di autoritenuta / Hold down magnet	di serie / standard	

Dati tecnici soggetti a variazione senza preavviso / Technical data subject to variations without prior notice

1973  2008

ITALDIBIPACK GROUP

no. 1 for

35

years

*in 'one step',
heat-shrinking*

