



▲ 30.1033

LABORTHERMOMETER

Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchst- und Tiefsttemperatur, Hold-Funktion, Alarm bei Unter-/Überschreiten von frei einstellbaren Temperaturwerten, Messbereich $-40...+200\text{ }^{\circ}\text{C}$, Genauigkeit $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ bei $0...50\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ bei $-20...0\text{ }^{\circ}\text{C}$, $51...70\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ bei $-40...-20\text{ }^{\circ}\text{C}$, $70...200\text{ }^{\circ}\text{C}$, umschaltbar $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$, mit Ständer und Magnet, inkl. Einstechfühler mit 1 m Kabel und Batterie CR2032 3 V Lithium Knopfzelle
86 x 57 x 30 mm, 100 g, EK-EL

LABORATORY THERMOMETER

display of current, highest and lowest temperature, hold function, alarm at freely adjustable temperature values (upper/lower limit), measuring range $-40...+200\text{ }^{\circ}\text{C}$, accuracy $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ at $0...50\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ at $-20...0\text{ }^{\circ}\text{C}$, $51...70\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ at $-40...-20\text{ }^{\circ}\text{C}$, $70...200\text{ }^{\circ}\text{C}$ reversible $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$, with table stand and magnet, insertion probe with 1 m cable and battery CR2032, 3 V Lithium button cell included

THERMOMETRE DE LABORATOIRE

affichage de la température momentanée, maximale ou minimale, fonction hold, alarme a une température ajustable (limite supérieur/inférieur), plage de mesure $-40...+200\text{ }^{\circ}\text{C}$, précision $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ de $0...50\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ de $-20...0\text{ }^{\circ}\text{C}$, $51...70\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ de $-40...-20\text{ }^{\circ}\text{C}$, $70...200\text{ }^{\circ}\text{C}$, réversible $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$, avec support et aimant, sonde avec câble de 1 m et batterie CR2032 3 V pile bouton inclus



 IP65

▲ 30.1034

LABORTHERMOMETER

Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchst- und Tiefsttemperatur, Hold-Funktion, Alarm bei Unter-/Überschreiten von frei einstellbaren Temperaturwerten, Messbereich $-50...+70\text{ }^{\circ}\text{C}$, Genauigkeit $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ bei $-20...+25\text{ }^{\circ}\text{C}$, ansonsten $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$, umschaltbar $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$, mit Ständer und Magnet, inkl. Fühler mit 3 m Kabel und Batterie CR2032 3 V Lithium Knopfzelle
86 x 57 x 30 mm, 100 g, EK-EL

LABORATORY THERMOMETER

display of current, highest and lowest temperature, hold function, alarm at freely adjustable temperature values (upper/lower limit), measuring range $-50...+70\text{ }^{\circ}\text{C}$, accuracy $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ at $0...50\text{ }^{\circ}\text{C}$, otherwise $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$, reversible $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$, with table stand and magnet, probe with 3 m cable and battery CR2032 3 V Lithium button cell included

THERMOMETRE DE LABORATOIRE

affichage de la température momentanée, maximale ou minimale, fonction hold, alarme a une température ajustable (limite supérieur/inférieur), plage de mesure $-50...+70\text{ }^{\circ}\text{C}$, précision $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ de $0...50\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ en plus, réversible $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$, avec support et aimant, capteur avec câble de 3 m et batterie CR2032 3 V pile bouton inclus

