

ECOFILL ECO-STD/ECO-ARM

Llenadora Manual




ECO -ARM


ECO-STD et **ECO-ARM** son dos máquinas manuales de llenado de sobremesa. Simples, rápidas y fáciles de utilizar. Compactas, con una estructura en acero inoxidable y equipadas con un contador electromagnético, una bomba centrífuga y un kit de inyección de nitrógeno. Ambas máquinas pueden equiparse además con un sistema de vacío de aire que se activará antes del llenado (opcional).

En el modelo **ECO-STD**, el tapón se retira manualmente y a continuación el operador presiona sobre los botones de marcha para empezar el llenado. A la fin de éste ciclo, si se desea la máquina hará una inyección de nitrógeno. Una vez el llenado finaliza, el operador coloca el tampón sobre el cuello de la bolsa y mediante los pistones neumáticos se procede al taponado final.


El modelo **ECO-ARM** trabaja de la misma forma que el modelo ECO-STD, pero el destaponado y taponado se realiza mediante de un brazo móvil que retira y coloca el tapón antes y después del llenado.



Selector de impulsos



Bomba centrífuga



Pistones neumáticos



Pinza inox.

CARACTERÍSTICAS

- Ligera y fácil de transportar
- Mantenimiento mínimo
- Estructura en acero inoxidable
- Contador electromagnético: +/- 0,5%
- Inyección de nitrógeno.
- Vacío de aire (opcional)
- Dimensiones : 630x 850 x 750cm (40Kg)

SUMINISTROS potencia 220v < 3Amp

PRODUCCIÓN • 3L. 180 u/h • 10L. 95 u/h
• 5L. 165 u/h • 20L. 60 u/h

CARTOBOL se reserva el derecho a cambiar cualquier dato o especificación descrito sin preaviso.



ECO -STD

CARTOBOL
comart group