

More for Packaging.  
Occhiellatrici

More for Packaging.  
Eyelet Machines


Scheda tecnica  
Technical Sheet

# ComiPak

ENGINEERING



## Occhiellatrice Eyelet Machine




Macchina robusta che applica il doppio occhiello in metallo con la scritta “garanzia”. La tipologia di chiusura ottenuta dà l’idea di un prodotto artigianale, lavorato e confezionato a mano con cura. La macchina garantisce l’integrità dei sacchetti, contro la loro manomissione.

Sturdy machine that applies double metal eyelets with “garanzia” embossed on it. The kind of closure gives the idea of an artisan product, carefully processed and manually wrapped. The eyelet machine ensures bags integrity against their tempering.




[comipak.com](http://comipak.com)

Dati e modelli  
Models and  
Technical Data



**Occhiellatrice**

Tipologia sigillo Closure Type	 Occhiello di metallo Metal Eyelet
Alimentazione Operation	Pneumatica Pneumatic
Pressione aria Air Pressure	7 BAR
Consumo aria Air Consumption	4,7 Lt/ciclo 4,7 Lt/Cycle
Distanza tra occhielli mm Dimension between Eyelet mm	40-200
Profondità di lavoro mm Working Depth mm	125
Min dimensione busta mm Min Bag Dimension mm	60
Capacità meccanica/minuto Mechanical Capacity/Min	25
Capacità produttiva/minuto Production Capacity/Min	20
Dimensioni imballo LuxLaxH mm Packing Dimensions LxWxH mm	1400x800x600
Peso netto/lordo Kg Net/Gross Weight Kg	38/50
Optional	Squadra di riferimento Reference Square

Aggiornamento aprile 2016. I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso.  
Updating April 2016. Technical data can be modified without prior notification.

L'uso ridotto di energie contribuisce al rispetto dell'ambiente.  
Low energy consumption contributes to environmental respect.



**ComiPak**  
ENGINEERING

Comi Pak Engineering srl - via Lago di Tovel, 6i Z/I.2 - 36015 Schio (VD) - Italy  
T +39 0445 575631 - +39 0445 1925747 - F +39 0445 500390 - info@comipak.com

comipak.com